样　品　承　认　书

客户名称	深圳市矽递科技有限公司			版本号	改版时间	改版内容	改版原因
产品名称	2.54-1P 双头镀金	产品规格	321060032	01版	2015.7.6	初版	客户要求
客户确认		确认时间	2015 年　月　日	02版			

A 端：2.54-1P镀金头　　B 端：2.54-1P镀金头

加工说明：
1.线材1007 26AWG　黑色线裁切L=300±15MM，A，B端分别剥皮3.5±0.03MM,
2.两端压接2.54-T 镀金端子，检验合格后组装黑色胶壳。
3.200PCS 一扎包装

1007 26AWG 黑色



技术要求：
1.导通阻抗小于0.3欧
2.短，断路设定小于20K欧
3.绝缘阻抗：10M欧 温度：25±5摄氏度
4.额定电压：250V
5.额定电流：1A
6.UL编号：E332522

序号	品名	规格及颜色	数量	材料环保要求	供应商
3	线　材	L=300±15M　1007 26AWG 黑色线材 E332522	按图	环　保	
2	端　子	2.54-T镀金端子2个	按图	环　保	
1	插　头	2.54-T镀金端子2个	各1个	环　保	

深圳市玲龙达科技有限公司					
绘图	制作	审核	承认	单位	比例
实际	MARY	lunky	kongkey	MM	未按比例绘图